Технические характеристики продукта
Характеристики

CCT15284
СУМЕРЕЧНЫЙ ВЫКЛ. IC 200 С ЩИТОВЫМ ДАТЧИКОМ

Основные характеристики

Семейство продуктов	Acti 9
Краткое имя устройства	IC2000
Тип изделия или компонента	Сумеречное реле
Обеспечиваемое оборудование	Ячейка распределительного щита
Доступные функции	Функция тестирования при прокладке кабеля с нажимной кнопкой на передней панели

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Количество каналов	1
Тип нагрузки	Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, (2300 ВА) Компактная люминесцентная лампа, балласт : обычный, (1500 ВА) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (7 x 20 Вт) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (7 x 11 Вт) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (7 x 15 Вт) Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, (2300 ВА) Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (2300 ВА) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (9 x 7 Вт) Галогенная лампа 230 В пер. тока, (2300 Вт) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (7 x 23 Вт) Ртутные и натриевые лампы с параллельным компенсатором реактивной мощности, (400 ВА) Лампа накаливания 230 В пер. тока, (2300 Вт) Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (300 ВА) Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (400 ВА)
Потребляемая мощность	6 В·А
Макс. коммутируемый ток	10 A - 250 V переменный ток pf = 0.6 16 A - 250 V переменный ток pf = 1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В (+10 % -15 %) переменный ток 50/60 Гц
Изоляционное расстояние	< 3 mm
Светодиодный индикатор состояния	Зеленый светодиод : предел достигнут Красный светодиод : освещенность ниже предела
Задержка	>= 60 с (при размыкании контакта) >= 60 с (при замыкании)
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг 9 мм	5
Регулировка интенсивности света	2...2000 лк
Тип клемм	X 2 безвинтовые : <= 2.5 мм²
Класс электрической изоляции	Класс II
Высота	85 мм
Ширина	45 мм
Глубина	65 мм
Масса продукта	280 г
Тип управления	Обнаружением яркости
Код совместимости	IC2000

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60669 EN 60529
Рабочая температура	-25...50 °C
Степень защиты IP	IP20 B

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия